

DESCRIPTION 規格		標準	單位	數值
Total thickness 總厚度	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6.0	
	ASTM F386	inch	0.2362	
Thickness of wearlayer 耐磨層厚度	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.3	
	ASTM F410	inch	0.012	
Weight 重量	EN ISO 23997 (EN 430)	kg/m2	13.2	
Size 尺寸	EN ISO 23997 (EN 427)	mm	180X1220 / 122X610 / 305X610	
	ASTM F536	inch	7.09"X 48.03" / 4.8"X24" / 12"X24"	
CLASSIFICATION 類別				
Norm/Product specification 產品規範	/	/	EN ISO 10582 (EN 649)	
	ASTM F 1700	/	class Class III Type B	
European classification 產品分類	EN ISO 10874 (EN 685)	class	23-31	
Fire rating 防火等級	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	
Static electrical propensity 抗靜電性	EN 1815	Kv	<2	
Slip resistance wet 防濕滑性	DIN 51 130	class	R10	
PERFORMANCES 性能				
Wear Resistance 耐磨性	EN 660.2	mm ³	≤2.0	
Wear Group 耐磨等級	NF 189	group	T	
Type Binder content 粘合劑含量	ISO 10582	group	I	
Impact Sound Insulation 隔音（隔聲）性能	EN ISO 717-2	db	4	
Dimensional Stability 尺寸穩定性	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤0.15	
Residual Indentation 殘余凹陷度	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤10	
Castor Chair Test 椅子腳輪測試	ISO 4918 (EN 425)	/	OK	
Thermal Conductivity 熱傳導性	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	
Colour Fastness 顏色穩定性	EN 20 105-B02	degree	≥6	
Special maintenance treatment 特殊維護處理	/	/	PR+Matt	
Chemical Products Resistance 抗化學品性	EN ISO 16000-6 (EN 423)	/	OK	
ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY 環保/室內空氣質量				
TVOC after 28 days 28天後TVOC 排放量	ISO 16000-6	µg/m ³	µg/m ³	